

NEOFOLD PL

**DIE AUTOMATISCHE DATEI
FÜR ALLE IHRE BEDÜRFNISSE**



NEOFOLD PL

NEOFOLD PL

**IST DIE NEUESTE GENERATION
EINE INTUITIVE UND PROFESSIONELLE
FALZMASCHINE, DIE ALLE IHRE ANFORDE-
RUNGEN ERFÜLLT**

Konzipiert für die Bedürfnisse von Dienstleistungscentren und Büros mit allen Arten von Volummen.

Die außergewöhnliche Geräuschlosigkeit und Kompaktheit, kombiniert mit struktureller Stärke made in Italy, angenehmes Design und Verfügbarkeit in den gängigsten Papierformaten machen NeoFold PL zur perfekten Ergänzung für jede Toner- oder Tintens- trahldrucker für CAD und Kartierung.

Der Touchscreen ermöglicht eine einfache, vielseitige und intuitive Bedienung.

Seine Leistungsaufnahme beträgt nur 50 W und er ist so leise, dass er in Büros und Technikräumen installiert werden kann.

DURCHSCHNITTLLICHE EIGENSCHAFTEN

Kopienauffangbehälter

Erweiterung des Papiereingabetisches (optional)

NEOFOLD PL ist mit einem 7" Touchscreen ausgestattet.

Die hinteren Öffnungssysteme ermöglichen einen einfachen Zugang zur Maschine für zur Reinigung und internen Wartung.

Der NEOFOLD PL bietet Ihnen die Möglichkeit, eine doppelte Klappstart













Automatischer Papiererkennungssensor. Steuerung über das Fußpedal.

7" DISPLAY



RÜCKWÄRTIGE ÖFFNUNG



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Kompensierte Faltung mit 20 mm Rand |  | Vorderer Papierauswurf |
|  | Kompensierte Faltung mit 25 mm Rand |  | Papierauswurf hinten |
|  | Kompensierte Faltung mit 30 mm Rand |  | Einstellung der Biegegrößen |
|  | Frei faltbar |  | Einstellungen |
|  | Gegengewichtige Falte links |  | Gespeicherte Programme |
|  | Gegengewichtige Falte rechts |  | Aktivieren der Klapptaste mit dem Fuß |
|  | Erster Falz 190 mm |  | Klappbare Theke |
|  | Erster Falz 210 mm |  | Erhöhte Biegemessung |
|  | Erster Falz Sondergröße |  | Verringerung der Biegemessung |
|  | Querfalz 297 mm |  | Programme Schaltfläche SAVE |
|  | Querfalz 305 mm |  | MULTIMEDIA-Schlüssel für das Lernprogramm |
|  | Sonderformat Querfaltung |  | SAVE-Taste zum Speichern von Parametern und Messwerten |

NEOFOLD PL

| Datenblatt | 920 | 1100 |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Breite der Faltung | 920 mm | 1100 mm |
| Breite der Faltung | Max. A0 | |
| Maximale Blattlänge | Maximale Länge der Endlosbahn mit Modulen von 2,5 mt | |
| Papiergewicht | von 60 bis 110 gr. | |
| Maximale Geschwindigkeit | 20 mt / min | |
| Stromversorgung | 230 V - 50/60 Hz 110V - 50/60 Hz | |
| Stromverbrauch | 50 W | |
| Abmessungen | 1160 x 100 x 310 mm | 1340 x 100 x 310 mm |
| Gewicht der Maschine | 48.5 kg | 58 kg |
| Gewicht Untergestell | 11.5 kg | 14 kg |
| Dezibel | 65 db | |

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen und ästhetischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

25
ans • Jahre
B.I.S. KOHLER • 1996 - 2021

Bureautique **I**nformatique **S**ystèmes
K O H L E R

B.I.S. KOHLER

Bureautique Informatique Systèmes

Rue des Bosquets 31

1800 Vevey

Tél. 021 921 54 19

info@biskohler.ch

www.biskohler.ch